

# پخ زن های انکو

| مدل دستگاه          | ویژگی های دستگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ماکزیمم عرض پخ<br>(میلی متر)                   | ضخامت قطعه کار<br>(میلی متر)                 | زوایای پخ زنی<br>(درجه)        | توان موتور<br>(W) | سرعت پیشروی<br>(متر بر دقیقه) | وزن دستگاه<br>(KG)       | روش پخ زنی | عکس دستگاه                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UZ 12<br>UTRALIGHT  | سبک ترین دستگاه های پخ زنی با پیشروی اتوماتیک<br>امکان پخ زنی بر روی انواع آلیاژهای فولادی، استیل، مس، آلومینیوم، چدن و غیره<br>بی صدا ترین دستگاه پخ زنی در بازار<br>قابلیت پخ زنی قطعات دارای حداقل عرض 65 میلی متر و طول 60 میلی متر<br>قابلیت پخ زنی لوله از قطر حداقل 95 میلی متر<br>بدون نیاز به جابجایی قطعه کار (X,K) قابلیت پخ زنی دو طرفه<br>امکان استفاده به صورت ایستگاهی و پرتابل<br>این دستگاه روی قطعه کار بزرگ بدون نیاز به نگهدارنده و ساپورت با سرعت 1.8 متر بر دقیقه کار می کند<br>دارای سیستم محافظت حرارتی موتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                             | 3-35                                         | 30 ، 45 ، 22.5 ، 37.5 ، 50     | 400               | 1.8                           | 30                       | جویدنی     |    |
| UZ 15<br>RAPID      | دو پخ زن در یک دستگاه + سیستم اداپتیو سه بعدی<br>امکان پخ زنی بر روی انواع آلیاژهای فولادی (تا 60 کیلوگرم) ، استیل ، مس، آلومینیوم ، برنج و غیره<br>میزان صدای پخ زنی بسیار پایین<br>قابلیت پخ زنی قطعات دارای حداقل عرض 70 میلی متر و طول 150 میلی متر<br>قابلیت فیکس شدن بر روی قطعه کار به صورت افقی و حتی عمودی<br>بدون نیاز به جابجایی قطعه کار (X,K) در صورت استفاده از کالسکه سه محور، قابلیت پخ زنی بصورت دو طرفه<br>قابلیت سرهم کردن یا جدا کردن در کمتر از چند ثانیه و بدون نیاز به ابزار خاص (با توجه به سیستم دستگاه)<br>امکان تنظیم دستگاه برای کار در ارتفاع مورد نظر<br>امکان استفاده به صورت ایستگاهی و پرتابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                             | 6-40                                         | 15-50<br>به صورت پیوسته (درجه) | 1500              | 3.5                           | 94                       | جویدنی     |    |
| UZ 18<br>HardWorker | قوی ترین پخ زن های دوطرفه ورق با پیشروی خودکار<br>مناسب برای پخ زنی جنس های سخت تر و انواع آلیاژهای فولاد (تا تنش تسلیم 700 مگاپاسکال) برنج، استیل، مس، آلومینیوم و غیره<br>میزان صدای پخ زنی بسیار پایین<br>قابلیت پخ زنی قطعات دارای حداقل عرض 70 میلی متر و طول 150 میلی متر<br>بدون نیاز به جابجایی قطعه کار (X,K) در صورت استفاده از کالسکه سه محور ، قابلیت پخ زنی بصورت دو طرفه<br>امکان تنظیم دستگاه برای کار در ارتفاع مورد نظر<br>امکان استفاده به صورت ایستگاهی و پرتابل<br>امکان جابه جایی دستگاه توسط چرخهای کار گذاشته شده در زیر دستگاه جهت تغییر مکانی آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                             | 6-60                                         | 15-50<br>به صورت پیوسته (درجه) | 750               | 1.9                           | 110                      | جویدنی     |    |
| UZ29<br>SPEEDER     | دستگاه قدرتمند با کاربری براده برداری ایستگاهی مناسب برای پخ زنی بهینه فولاد، ورق و پروفیل<br>امکان پخ زنی بر روی انواع فولاد های کربن دار، فلزات سخت، آلومینیوم، آلیاژهای معمولی، فلزات غیر آهنی و تمام مواد های قابل برش<br>امکان پیشروی دستگاه پخ زن بدون نیاز به نگهدارنده قطعه کار<br>امکان تغییر زاویه پخ زنی با تعویض کارتریج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29                                             | 6-60                                         | 30 ، 45 ، 22.5 ، 37.5 ، 50     | 1500              | 1.8                           | 205                      | جویدنی     |    |
| UZ30<br>EXPRESS     | دستگاه قدرتمند با کاربری براده برداری ایستگاهی مناسب برای پخ زنی بهینه فولاد، ورق و پروفیل<br>امکان پخ زنی بر روی انواع فولاد های کربن دار، فلزات سخت، آلومینیوم، آلیاژهای معمولی، فلزات غیر آهنی و تمام مواد های قابل برش<br>امکان پیشروی دستگاه پخ زن بدون نیاز به نگهدارنده قطعه کار<br>امکان تغییر زاویه پخ زنی به صورت پیوسته بین 30 تا 60 درجه<br>امکان تنظیم سرعت پیشروی و ابزار برش<br>میز کار چپ و راست (جمعاً 2800 میلی متر) با قابلیت تنظیم محل توقف از چپ و راست<br>امکان تهیه لوازم جانبی مانند ابزار پخ زنی لوله<br>قطر لوله های قابل پخ زنی: 102 تا 156 میلی متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 to 30mm < 400 N/mm2<br>0 to 15mm > 400 N/mm2 | 3-100                                        | 30-60<br>به صورت پیوسته (درجه) | 3000              | 0.6-3.5                       | 400                      | میلینگ     |  |
| UZ 50<br>Triumph    | دستگاه پخ زن سه منظوره (سه پخ زن در یک دستگاه)<br>تنها پخ زن دو طرفه مناسب فولاد، استیل، هاردوکس، ولدوکس و آلومینیوم و غیره<br>سرعت بالای کارتریج و اینسرت های بسیار مقاوم برای ایجاد عرض پخ تا 62 میلی متر در 15 درجه و 50 میلی متر در 45 درجه<br>UZP30 امکان پخ زنی قطعات دارای طول 200 میلی متر به بالا به وسیله تهیه و نصب میز جانبی مدل مجهز به سیستم محافظت کنترل و تجهیزات برقی در یک کابین عایق (نسبت به گرد و غبار)<br>اروپا CE تمامی تجهیزات و سیستم ایمنی تعبیه شده مطابق با استاندارد<br>UZP30 امکان پخ زنی قطعات دارای طول 200 میلی متر به بالا به وسیله تهیه و نصب میز جانبی مدل امکان استفاده دستگاه بصورت ثابت و متحرک (با استفاده از کالسکه سه محور)<br>بدون نیاز به جابجایی قطعه کار و امکان چرخش 180 درجه نسبت به موقعیت قطعه کار (X,K) قابلیت پخ زنی دو طرفه<br>سیستم منحصر به فرد کلمپینگ این کالسکه امکان سوار کردن و جدا کردن دستگاه را به راحتی و سریع محیا میکند و در کمتر از چند ثانیه و بدون نیاز به هرگونه ابزار میتوان دستگاه را از کالسکه جدا کرد<br>امکان تنظیم دستگاه برای کار در ارتفاع مورد نظر<br>امکان جابه جایی دستگاه توسط چرخ های کار گذاشته شده در زیر دستگاه جهت تغییر مکانی آن | 62                                             | 7-80<br>از 80 تا 100 میلی متر به صورت سفارشی | 15-60<br>به صورت پیوسته (درجه) | 4000              | 0-1.2                         | 175<br>(به همراه کالسکه) | میلینگ     |  |