

دریل مگنت یوروبور مدل:

ECO.100S+/CT



کنترل گشتاور



محافظ
امواج شدید



محافظ
نوسانات برق



سیستم ایمنی
gyro_tec



نمایشگر
اتمام زغال



گیربکس روغنی



قلاویز زنی



محافظ
دمای موتور



چرخش
دو جهتی



سرعت
قابل تنظیم



شیارزنی



میز متقاطع



- قابلیت تنظیم جهت چرخش و تنظیم الکترونیکی سرعت
- دارای قابلیت شیارزنی
- گیربکس چهار سرعته روغنی
- مجهز به اسپیندل MT3 با سیستم خنک کاری و روان کاری داخلی گردبر
- دارای سیستم های ایمنی پیشرفته برای جلوگیری از آسیب به دستگاه، ابزار، قطعه کار، آرمیچر، واحدهای کنترل یا حتی اپراتور
- پایه ی میز متقاطع برای موقعیت دهی دقیق هنگام عملیات سوراخ کاری، با دامنه حرکتی ۱۱۰ میلی متر در محور X و ۱۲۰ میلی متر در محور Y

مشخصات فنی

55 KG

وزن

220 X 220 X 64 mm

ابعاد مگنت

4400 KG

قدرت مگنت

1900 w

قدرت موتور

110-190-400-620 rpm

سرعت بی باری

42-65-140-220 rpm

سرعت با بار

MT3 - 19.05 mm

اسپیندل

Ø 12 - 100 mm

سوراخکاری (گردبر)

Ø 1 - 32 mm

سوراخکاری (مته)

Ø 10 - 105 mm

خزینه کاری (پخ سوراخ)

Ø M3 - M30

قلاویز کاری

14 mm

شیارزنی

497 X 375 X 793 mm

ابعاد دریل

260 mm

کورس

☎ ۰۹۱۲۸۵۹۵۷۳۶

🌐 <https://saeenaria.com/>

☎ ۰۲۱۳۷۲۶۹۰۰۰

📍 تهران؛ بزرگراه لشگری، خیابان لطیف جباری خیابان آذر دوم، پلاک ۱۳

